



شرایط لازم جهت حمل آب خام توسط تانکر به نیروگاه

- ۱- کلیه تانکرهای حمل می بایست کاملاً شسته شده و عاری از هرگونه آلودگی اعم از آثار باقی مانده ناشی از حمل حامل های انرژی (هر نوع سوخت) ، مواد شیمیائی و یا خوراکی و هر نوع مایعات صنعتی دیگر باشند تا حدی که هیچ اثری از این نوع مواد و حتی بوی آنها در تانکر مشاهده نگردد.
- ۲- تانکرهای حمل هیچگونه نشتی و پوسیدگی از محل بدنه و یا اتصالات مربوطه و متعلقات نداشته باشند.
- ۳- درب های مخازن تانکرها کاملاً سالم بوده به نحوی که در محل بارگیری و پس از انجام آبگیری تانکر، کاملاً بسته و بصورت پلمپ شده در محل تخلیه کارفرما وارد و توسط ناظرین کارفرما بازو تخلیه شوند.
- ۴- با توجه به اینکه در محل آبگیری برگه هائی شامل مشخصات کامیون ، شماره پلاک کامیون ، مشخصات راننده و ساعت اتمام آبگیری ثبت میگردد ، راننده ها موظفند این برگه ها را در محل تخلیه به نماینده کارفرما تحویل داده و ساعت و مقدار آب تحویل داده شده را در همان برگه ثبت نمایند.
- ۵- فاصله بین پایان آبگیری و تحویل و تخلیه آن در نیروگاه نباید بیشتر از یک ساعت باشد و در غیر اینصورت به هر دلیل غیر موجه تأخیر در تحویل آن کارفرما در خصوص عدم تحویل گیری آن محموله مختار خواهد بود.
- ۶- پیمانکار موظف است جهت تأمین حداقل ۱.۲۰۰.۰۰۰ لیتر آب خام در شبانه روز برای کارفرما تمهیدات لازم را اندیشیده و اقدام نماید.