

**شرح فعالیت های ساخت سرویس حمام در محوطه تخلیه سوخت**

ردیف	شرح فعالیت	واحد	حجم کار	توضیحات
۱	اجرای تیغه به ضخامت ۲۵ سانتی متر در ۳ وجه به ابعاد حدود 1.2*1.6m و اتصال آن به دیواره تا ارتفاع ۳ متر زیر کنسول بیرونی. پوسته خارجی شامل سنگ قرنیز تیشه ای به ارتفاع ۴۰ سانتی متر و آجر نما به همراه هره چینی و بند کشی لازم	مترمربع	۶	-
۲	نصب درب آلومینیومی upvc رنگی به ابعاد 220*60cm همراه با یراق آلات مربوطه و نصب چارچوب فلزی	عدد	۱	رنگ مطابق نظر کارفرما
۳	نصب پنجره آلومینیومی کشویی به ابعاد 40*40cm همراه با نصب توری و سنگ کف پنجره	عدد	۱	رنگ مطابق نظر کارفرما
۴	اجرای کفشوی پلاستیکی و پایپینگ (PVC سخت) همراه با کلیه لوازم و اتصالات مربوطه جهت اتصال آن به مسیر خروجی سرویس بهداشتی (تخریب هم نیاز دارد)	مترطول	-	سایز لوله مطابق با استاندارد های آیین نامه ای انتخاب شود.
۵	اجرای قیر گونی و ایزولاسیون کف و دیواره داخل سرویس حمام	مترمربع	-	جهت دیواره داخلی و پوشش کرسی چینی
۶	اجرای کاشی دیوار و سنگ کف با ملات ماسه و سیمان ۱:۵ به همراه بند کشی و شیب بندی مناسب کف	مترمربع	۷	سرامیک و سنگ از متریال مرغوب و درجه یک و مدل آن مطابق با نظر کارفرما
۷	اجرای لوله کشی آب سرد و گرم همراه با متعلقات مربوطه و همچنین سردوشی با کلیه لوازم و شیر آلات بطور کامل	مترطول	-	شیر مخلوطی
۸	اجرای روشنایی و نصب فن سرویس پنجره ای داخل سرویس پنجره ای	-	۱	

- تهیه مصالح و لوازم بطور کامل با پیمانکار می باشد.
- در صورت تغییر در احجام فعالیت ها ، از طریق دستگاه نظارت بصورت مکتوب به پیمانکار اعلام می گردد.
- کلیه لوازم و متریال مصرفی می بایست به لحاظ کیفی مرغوب و درجه یک بوده و مورد تأیید دستگاه نظارت باشد.
- در صورت نیاز به اجرای سقف کاذب مراتب به اطلاع پیمانکار خواهد رسید.